



Trickstuff Highflex Rennrad-Bremsseil

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Kaufentscheidung. Mit dem Kauf des exklusiv für Trickstuff hergestellten Highflex-Bremsseils haben Sie ein besonders hochwertiges und reibungsarmes Edelstahl-Bremsseil erworben, das

- die Bremskraft und
- die Dosierbarkeit

Ihrer Rennradbremse spürbar verbessert.

Montage (Bitte erst vollständig lesen, dann arbeiten!)

1. Verwenden Sie stets eine neue, hochwertige, stauchungsfeste, mit reibungsarmer Innenbeschichtung ausgestattete Bowdenzughülle wie zum Beispiel Shimano, Campagnolo oder NOKON.
2. Schmieren Sie das neue Highflex-Seil und/oder die Hülle mit Teflon-Spray (z.B. „Interflon Superfin+Teflon“) oder einer dünnen Schicht wasserfesten Fettes („Motorex Fett 2000“)
3. Verlegen Sie die neue Bowdenzughülle so, dass sie möglichst wenig Kurven macht, bei vollem Lenkeinschlag aber nicht abknickt oder gar aus den Anschlägen gezogen wird.
4. Fädeln Sie das Bremsseil durch die Bowdenzughülle und klemmen Sie das Seil mit der gewünschten Vorspannung an der Bremszange.
5. Schneiden Sie erst nach Prüfung der Leichtgängigkeit und voller Funktionsfähigkeit der Bremsanlage das Seil mit einer hochwertigen, scharfen Bowdenzugzange ab. Lassen Sie mindestens 4 cm überstehen. Halten Sie Kabelendhülsen bereit und klemmen Sie unmittelbar nach dem Abschneiden des Seils eine Kabelendhülse auf das abgeschnittene Seilende.

ACHTUNG: Aufgrund der extrem feinen Einzeldrähte neigt ein abgeschnittenes Highflex-Seilende dazu, sich schnell aufzuspleißen. Eine Demontage und nochmalige Montage des Seils ist deshalb leider nahezu unmöglich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Trickstuff oder Ihren Fachhändler.
Trickstuff GmbH
Zum Baumgarten 6
D-79249 Freiburg-Merzhausen
Tel.: +49 (0)761 / 707 41 92
Fax: +49 (0)761 / 704 85 99
info@trickstuff.de
www.trickstuff.de